

RFID耗材柜产品规格书



一、产品介绍

CK-GY3 医疗耗材柜是斯科信息自主研发的药品耗材管理的产品之一，适用于各类手术室介入室，对低值耗材进行实时高效的扫码领还管理，提升耗材管理的精细化水平，实现低值耗材精益化、规范化管理。应用场景：手术室、介入室、检验科、医院耗材中心库、智慧药房等。

二、产品特点

- 1.通过扫码，实时扣取耗材库存，记录消耗的数量。
- 2.解放医护回归临床，减少盘点订货登记核销等工作。
- 3.高性价比管理手段，对低值耗材进行精细化管理。
- 4.一物一码，通过扫码实时记录消耗的明细。
- 5.领取人员通过权限认证开门，方便追溯。

三、规格参数

主要规格参数	
产品型号	CK-GY3/CK-GY3F
屏幕尺寸	14 寸电容触摸屏分辨率 1920:1080 屏比 16:9
操作系统	Windows/安卓
工控配置	I5, 8 代,8G+256G(双网口)/RK3399,4G+32G
人员权限	标配：双目摄像头，刷卡，指纹/选配：指静脉
拓展选装	监控摄像头
识别方式	扫码识别，兼容一二维
识别方式	UHF RFID
内部空间	层板，可调节隔板

应急开锁	顶部配备应急钥匙，用于应急开锁
容量	5 层
柜体玻璃	4mm 钢化玻璃（带屏蔽功能）
主副柜级联方式	主副柜通信：通过网口逐级联/主副柜：逐柜级联（一组柜子对外一个网口，一个电源口）
主柜通讯接口	标配：网口，USB 口/选配：WiFi，4G
副柜通讯接口	标配：网口
开发支持	提供 SDK/API 开发包
供电	AC220V,50Hz
整机功率	主柜：≤150W
壳体材质	柜体采用 1.2mm 优质碳钢板，柜门采用航空铝型材
整机尺寸	1000mm(L)*500mm(W)*1820mm (H)
固定/移动方式	4 个福马脚轮
工作温度	-20C~+60C
储存温度	-25C~+70C
储存湿度	25%~50%

四、产品尺寸

