

# RFID自助识别工作站产品规格书



## 一、产品介绍

立式工作站提供便捷的操作模式，使用者能够自行完成工具借还操作,具有图形化的友好操作界面，支持中英文语言切换的系统,能支持多个工具同时操作，使流程更加简化高效,提升工作效率，减少管理者的劳动强度。

## 二、产品特点

1. 21.5 寸屏操作体验感强，视觉感丰富
2. 可实现无人化借还，减少管理员手动登记的麻烦流程，提高工具领取速率；
3. 配备多种识别权限，能准确记录借还人的信息，责任到人，确保工具完好性

## 三、规格参数

主要规格参数	
产品型号	CK-DP12
屏幕尺寸	21.5 寸电容触摸屏，分辨率 1920:1080，屏比 16:9
操作系统	Windows（可选配安卓）
工控配置	15,4 代,8G+ 128G/RK3399,4G+32G
识别方式	射频识别（超高频 RFID）
整机尺寸（高*宽*深）	2001mm*800mm*500mm
人员权限	标配：双目摄像头，高频刷卡/选配：扫码读头，指纹识别，高清监控摄像头
拓展选装	有线手持拍，称重
频率范围	840MHz-960MHz

射频协议标准	电子标签≤100pcs（与标签性能，管理物品的材质与数量有关）
识别范围	周边≤30cm,高度 50cm（与标签性能，管理物品的材质与数量有关）
通信方式	标配：RJ 网口，USB 口/选配：WiFi，4G
开发支持	提供 SDK/API 开发包
供电方式	AC220V,50HZ
整机功率	≤150W
机壳材质	1.0mm 碳钢板
固定/移动方式	底部脚杯/脚轮
整机尺寸（长*宽*高）	900mm(L)*580mm(W)*2002mm (H)
工作温度	-20C~ +60C
储存温度	-25C~+70C
储存湿度	25%~50%

## 四、产品尺寸

