

# RFID壁挂式工作站 (可定制)

RFID wall-mounted borrowing and returning machine



CK-DP4

## 一、规格参数

产品型号	CK-DP4
屏幕尺寸	21.5 寸电容触摸屏，分辨率 1920:1080，
操作系统	Windows/安卓
工控配置	I5，4 代，8G+ 128G /RK3399, 4G+32G
人员权限	<b>标配：</b> 双目摄像头，高频刷卡/ <b>选配：</b> 扫码读头，身份证读头
识别方式	UHF RFID
工作频段	840-960Mhz
识别数量	电子标签≤30pcs（与标签性能，管理物品的材质与数量有关）
识别范围	周边≤50cm,（与标签性能，管理物品的材质与数量有关）
通信方式	<b>标配：</b> RJ 网口，RS232 串口/ <b>选配：</b> WiFi
开发支持	提供 SDK/API 开发包
供 电	DC12V/5A
整机功率	≤20W
机壳材质	铝型材外框，亚克力面板
固定方式	支架固定
整机尺寸	400mm*830mm*78mm
工作温度	-20℃ ~ +60℃
工作湿度	5% to 95%, 非凝结
空口协议	EPC C1G2、ISO18000-6B/C、GB/T29768-2013（可选配）
工作模式	定频/跳频可选

## 二、产品尺寸

