

# RFID智能物品管理柜规格书



## 一、规格参数

<b>产品型号</b>	CK-G6028
<b>屏幕尺寸 (主柜)</b>	21.5 寸电容触摸屏, 分辨率 1920:1080, 屏比 16:9
<b>操作系统 (主柜)</b>	Windows 系统/安卓
<b>工控配置 (主柜)</b>	I5, 4 代, 8G+ 128G (双网口) /RK3399, 4G+32G
<b>人员权限 (主柜)</b>	<b>标配:</b> 双目摄像头, 刷卡/ <b>选配:</b> 指纹, 一二维码
<b>拓展选装</b>	监控摄像头、硬盘录像机
<b>识别方式</b>	射频识别 (超高频 RFID)
<b>格口数量</b>	主柜: 3格口/副柜 28 格口
<b>应急开锁</b>	每个格口有相应的应急开锁功能
<b>格口屏蔽</b>	格口与格口之间不串读, 格口门不串读, 门缝串读距离 $\leq 5\text{cm}$
<b>识别标签数量</b>	单格口标签 $\leq 150\text{pcs}$ (与标签性能, 管理物品的材质与数量有关)
<b>单格口识别时间</b>	$\leq 3\text{s}$ (与标签性能, 管理物品的材质与数量有关)
<b>主副柜级联方式</b>	主副柜通信: 通过网口逐柜级联/主副柜: 逐柜级联 (一组柜子对外一个网口, 一个电源口)
<b>主柜通讯接口</b>	标配: 网口, USB 口/选配: WiFi, 4G
<b>副柜通讯接口</b>	标配: 网口
<b>开发支持</b>	提供 SDK/API 开发包
<b>供电</b>	AC220V,50HZ
<b>整机功率</b>	主柜: $\leq 150\text{W}$ /副柜: $\leq 40\text{W}$
<b>壳体材质</b>	1.0mm 碳钢板
<b>整机尺寸 (宽*高*深)</b>	主: 500*443*2054MM, 副: 780*340*2027MM

整机尺寸 (宽*高*深)	1050mm*1981mm*550mm (含脚轮高度)
固定/移动方式	4 个福马脚轮
工作温度	-20°C ~ +60°C
储存温度	-40°C ~ +70°C
储存湿度	25%~50%

## 二、 产品尺寸

格口A内部尺寸:343mm (长) \*339mm (深) \*129mm (高)  
格口B内部尺寸:460mm (长) \*369mm (深) \*239mm (高)

