

RFID高频定位档案柜规格书（可定制）



CK-G60H5 (主柜)

CK-G60H5F (副柜)

一、规格参数

| | |
|----------|---|
| 产品型号 | 主柜：CK-G60H5/副柜：CK-G60H5F |
| 屏幕尺寸（主柜） | 14 寸电容触摸屏，分辨率 1920:1080，屏比 16:9 |
| 操作系统（主柜） | Windows/安卓 |
| 工控配置（主柜） | I5，4 代，8G+ 128G（双网口） /RK3399, 4G+32G |
| 人员权限（主柜） | 标配： 双目人脸识别、高频刷卡/ 选配： 指纹，二维码 |
| 拓展选装 | 监控摄像头 |
| 识别方式 | HF RFID |
| 整机柜门 | 单门 |
| 工作频率 | 13.56Mhz |
| 射频协议标准 | ISO 15693/14443A |
| 主副柜级联方式 | 主副柜通信：通过网口逐级联/主副柜：逐柜级联（一组柜子对外一个网口，一个电源口） |
| 主柜通讯接口 | 标配：RJ45/选配：WiFi，4G |
| 副柜通讯接口 | 标配：RJ45 |
| 天线定位点 | 单层 12 个定位点（精确定位） |
| 格口容量 | 5 层 60 份档案盒（单层 12 份） |
| 盒厚度 | 可适用于 4.5-5.5CM 档案盒 |
| 应急开锁 | 柜子顶部有相应的应急开锁功能 |
| 整柜识别时间 | ≤3s |
| 格口玻璃 | 4mm 钢化玻璃 |
| 开发支持 | 提供 SDK/API 开发包 |
| 供 电 | AC220V,50HZ |

| | |
|----------------|------------------------------|
| 整机功率 | 主柜： ≤150W/副柜： ≤40W |
| 壳体材质 | 1.0mm 碳钢板 |
| 整机尺寸 | 795mm(L)*400mm(W)*2030mm (H) |
| 固定/移动方式 | 4 个福马脚轮 |
| 工作温度 | -20°C ~ +60°C |
| 储存温度 | -40°C ~ +70°C |
| 储存湿度 | 25%~50% |

二、产品尺寸图

