

RFID智能盘点车（可定制）

RFID Intelligent Workstation



CK-C1

一、规格参数

产品型号	CK-C1
屏幕尺寸	21.5 寸电容触摸屏，分辨率 1920:1080，屏比 16:9
操作系统	Windows/安卓
工控配置	I5，4 代，8G+ 128G /RK3399, 4G+32G
人员权限	标配：双目摄像头，
手持天线功率	0-33db 可调节
手持天线读取方式	红外触发读取
手持天线触发距离	5CM
读写区域	桌面读写区，手持拍
拓展选装	高频手持拍，桌面感应区
识别方式	UHF RFID (840-960MHz)
识别数量	电子标签≤100pcs (与标签性能，管理物品的材质与数量有关)
识别范围	周边≤10cm,高度 50cm (与标签性能，管理物品的材质与数量有关)
通信方式	标配：RJ45 网口，USB 口/选配：WiFi，4G
开发支持	提供 SDK/API 开发包
供电	AC220V,50HZ
整机续航时间	大于 8 小时 (整机满载工作状态)
整机充电时间	小于 6 小时 (带电量显示灯)
电池容量	30000 毫安 (mAh)
整机功率	≤150W
机壳材质	1.0mm 碳钢板

固定/移动方式	12.5cm 高，可 360°旋转万向轮，脚踩式刹车
整机尺寸 (长*宽*高)	638mm(L)*543mm(W)*1390mm (H)
工作温度	-20°C ~ +60°C
储存温度	-40°C ~ +70°C
储存湿度	25%~ 50%

二、产品尺寸

