

RFID智能全馆盘点车 (可定制)

RFID Intelligent Workstation



CK-C3

一、规格参数

产品型号	CK-C3
屏幕尺寸	21.5 寸电容触摸屏，分辨率 1920:1080，屏比 16:9
操作系统	Windows/安卓
工控配置	I5，4 代，8G+ 128G /RK3399, 4G+32G
手持天线功率	0-33db 可调节
手持天线读取方式	红外触发读取
手持天线触发距离	5CM
电机步距精度	电机步距精度：5%
电机径向/轴向负载	450g
设备升降行程	1 米，升至最高时整体高度 2.2 米左右
读写区域	桌面读写区，手持拍，升降天线
识别方式	UHF RFID (840-960MHz)
识别数量	电子标签≤100pcs (与标签性能，管理物品的材质与数量有关)
通信方式	标配： RJ45 网口，USB 口/ 选配： WiFi，4G
开发支持	提供 SDK/API 开发包
供 电	AC220V,50HZ
充电电压	充电电压：DC19V/9.47A
充电最大功耗	充电最大功耗：200± 10W
整机续航时间	大于 4 小时 (整机满载工作状态)
整机充电时间	小于 6 小时 (带电量显示灯)
电池容量	30000 毫安 (mAh)

整机功率	≤150W
机壳材质	1.0mm 碳钢板
固定/移动方式	12.5cm 高，可 360°旋转万向轮，脚踩式刹车
整机尺寸 (长*宽*高)	770mm(L)*533mm(W)*1514mm (H)
工作温度	-20°C ~ +60°C
储存温度	-40°C ~ +70°C
储存湿度	25%~ 50%

二、产品尺寸

