

RFID智能物品管理柜规格书



一、 产品介绍

CK-G3040是一款智能充电柜，一般用来管理手机，对讲机等物品。主柜配置有30个格口，集成10.1寸触摸显示屏和人脸识别、高频刷卡，并可选配指纹等权限，副柜40格口。该格口柜可用于产品的智能化管控，自助领还，定位管理等。柜体可记录开门人信息，并实时上传，节省人工清点时间和出入库登记程序，有效提高管控效率。我司提供免费 SDK，以便二次开发。。

二、 产品特点

- 1.全自动管理：自动记录物品领还操作，省去人工扫描和录入工作的繁琐；
- 2.副柜40格独立存储单元格，可实现自动弹开柜门；
3. 柜门采用电子锁控装置，支持网络远程开锁，开关状态实时监控和生成开关门记录；
4. 柜体配备应急开锁装置，方便特殊情况下开关柜门；
- 5.可网络级联副柜扩展容量。

三、 规格参数

主要规格参数	
产品型号	CK-G3040/副柜:CK-G3040-F
屏幕尺寸	10.1 寸分辨率 1280*800 屏比:16:10
操作系统	Windows （可选配安卓）
工控配置	I5 8G+128G SSD /RK3399 4G+32G
人员权限（主柜）	标配：双目摄像头，刷卡／选配：指纹，扫码
识别方式	射频识别（超高频 RFID）
格口数量	30 格口/副柜 40 格口

应急开锁	每个格口有相应的应急开锁功能
充电管理	Type-C 充电,支持充电状态检测, 充满自动断电
识别标签数量	单格口标签 ≤ 150 pcs(与标签性能, 管理物品的材质与数量有关)
单格口识别时间	≤ 3 s(与标签性能, 管理物品的材质与数量有关)
主副柜级联方式	通过网口逐级联/主副柜: 逐柜级联 (一组柜子对外一个网 主副柜级联方式口, 一个电源口)
主柜通讯接口	标配: 网口, USB/选配: WiFi, 4G
副柜通讯接口	标配: 网口
开发支持	提供 SDK/API 开发包
供电	AC220V,50Hz
整机功率	主柜: <150 W/副柜: ≤ 40 W
整机尺寸	700mm(L)*500mm(W)758mm(H)(含脚轮高度)
格口净尺寸	700mm(L)*500mm(W)758mm(H)(含脚轮高度)
材质	1.2mm 碳钢板
固定/移动方式	4 个福马脚轮
工作温度	-20C~+60C
储存温度	-25C~+70C
储存湿度	25%~50%

四、产品尺寸

