

# 100位RFID定位钥匙柜规格书（可定制）



CK-GYC100

## 一、规格参数

|             |                                  |
|-------------|----------------------------------|
| 产品型号        | CK-GYC100                        |
| 屏幕尺寸        | 21.5 寸电容触摸屏                      |
| 工控配置        | I5,8G RAM,128G SSD/RK3399,4G+32G |
| 操作系统        | Windows10/安卓 7.1                 |
| 人员权限        | 标配: 人脸识别, 刷卡/选配: 指纹              |
| 拓展选装        | 监控摄像头                            |
| 识别方式        | HF RFID                          |
| 整机柜门        | 单开门                              |
| 工作频率        | 13.56Mhz                         |
| 射频协议标准      | ISO 15693/14443A                 |
| 钥匙位数        | 100 位, 配 100 个钥匙栓                |
| 应急开锁        | 支持应急开锁                           |
| 通讯接口        | 标配: 网口, USB 口/选配: WiFi, 4G       |
| 开发支持        | 提供 SDK/API 开发包                   |
| 供 电         | AC220V,50HZ                      |
| 壳体材质        | 1.0mm 碳钢板                        |
| 格口玻璃        | 4mm 钢化玻璃                         |
| 整机尺寸(高*宽*深) | 1721mm*1125mm*400mm(不含脚轮)        |
| 固定/移动方式     | 4 个福马脚轮                          |
| 工作温度        | -20°C ~ +60°C                    |
| 储存温度        | -40°C ~ +70°C                    |

## 二、产品尺寸

