

专注 RFID 智能终端设备研发和制造

潜心研发、精心制造、悉心服务

# RFID柜式盘点通道机产品规格书



## 一、规格参数

产品型号	CK-TP1
操作系统	Windows (可选配安卓)
工控配置	Intel i5 4 代处理器 8G+128G SSD/RK33994G+32G
屏幕尺寸	21.5 寸电容触摸屏, 分辨率 1920:1080, 屏比 16:9
识别方式	射频识别 (超高频 RFID)
识别方式	UHF RFID
频率范围	840MHz~960MHz
射频协议标准	ISO18000-6C/EPC C1 G2、ISO18000-6B、GB/T29768-2013 (可拓展)
天线数量	6 天线, 天线增益 10dBi
识别数量	物品数量 ≤ 500PCS
识别速度	标签识别时间 ≤ 5S
标签识别时间	≤ 5S (与标签性能, 管理物品的材质与数量有关)
开门方式	开门方式
信号屏蔽	前后金属屏蔽门
信号屏蔽方式	前后金属屏蔽门
屏蔽距离	前后门关闭后误读范围 ≤ 30cm
状态指示灯	状态指示灯 3 个一组, 分别是待机, 运行, 异常; 前门门楣 1 组, 后门门楣 1 组;
通信方式	标配: 网口, 2 组 USB/选配: WIFI,4G
开发支持	提供 SDK/API 开发包
内部空间	1000mm*1990mm*1300mm
外部尺寸	1220mm**2200mm*1450mm

最大箱规	800mm*1700mm*1100mm
工作功率	≤300W
工作电压	AC 220V, 50Hz
存储温度	-25C~+70°C
工作温度	-20°C~+60°C
存储湿度	25% — 70%

## 二、产品尺寸

