

RFID传送线盘点通道机产品规格书



一、规格参数

主要性能指标	
产品型号	CK-TP3
触屏规格	10.1 寸电容触摸屏，分辨率 1280:800，屏比 16:10
操作系统	Windows/Android 可选
工控配置	N29,4G+64G/RK3399,4G+32G
识别方式	UHF RFID
射频协议标准	ISO 18000-6C
工作频率	840-960MHz
天线数量	6 天线，天线增益 10dBi
读写标签数量	物品数量 \leq 500PCS 标签识别时间 \leq 5S, 物品数量 \leq 1000PCS 识别时间 \leq 10S (与标签性能，管理物品的材质与数量有关)
PLC 控制	电路控制系统
信号屏蔽方式	前后屏蔽卷帘门
开门速度	1.5 秒
屏蔽距离	前后屏蔽卷帘门关闭后误读范围 \leq 30cm
防夹传感器	前后屏蔽卷帘门各 2 组，一共 4 组
物品到位传感器	2 组
状态指示灯	状态指示灯 3 个一组分别是待机，运行，异常。
报警指示灯	1 个三色灯
工作模式	手动控制，自动控制两种
通信方式	标配：网口，2 组 USB/选配：WIFI,4G
手动控制开关	手动控制开关 7 个：分别是前后门开 1 个，前后门关 1 个，启动传送 1

	个, 停止传送 1 个, 前后门复位 1 个, 系统开关机 1 个, 急停开关 1 个, 自动手动切换开关 1 个
整机尺寸 (宽*高*深)	1639mm*2382mm*1495mm(宽*高*深)
内部空间 (宽*高*深)	1496mm*2144mm*1381mm(宽*高*深)
材质	1.2mm 厚碳钢板
工作温度	-20°C — 60°C
存储温度	-20°C — 60°C
工作电压	AC 220V 50Hz
工作功率	最大功率 300W
开发支持	提供 SDK/API 开发包

二、产品尺寸

