

# RFID智能卷宗交接柜规格书（可定制）

UHF RFID cabinet



CK-G640F（主柜）

CK-G640（主柜）

## 一、规格参数

<b>产品型号</b>	主柜：CK-G640/副柜：CK-G640F
<b>屏幕尺寸</b>	21.5 寸电容触摸屏，分辨率:1080:1920
<b>操作系统</b>	Windows/安卓
<b>工控配置</b>	I5，4 代，4G+ 128G (双网口) /RK3399, 4G+32G
<b>人员权限</b>	<b>标配：</b> 双目摄像头，刷卡/ <b>选配：</b> 指纹，一二维码
<b>拓展选装</b>	监控摄像头、硬盘录像机
<b>识别方式</b>	UHF RFID，显示屏下方带 RFID 感应区，格口内不带 RFID 识别
<b>格口数量</b>	主柜：6 格口/副柜 40 格口
<b>应急开锁</b>	每个格口有相应的应急开锁功能
<b>主副柜级联方式</b>	主副柜通信：通过网口逐级联/主副柜：逐柜级联（一组柜子对外一个网口，一个电源口）
<b>主柜通讯接口</b>	标配：网口，USB 口/选配：WiFi，4G
<b>副柜通讯接口</b>	标配：网口
<b>开发支持</b>	提供 SDK/API 开发包
<b>供电</b>	AC220V,50HZ
<b>整机功率</b>	主柜：≤150W/副柜：≤40W
<b>壳体材质</b>	1.0mm 碳钢板
<b>格口尺寸 (宽*高*深)</b>	420mm(W)* 85mm (H)* 450mm (D)
<b>主柜尺寸 (宽*高*深)</b>	490mm (W)* 1948mm(H) *450mm(D)
<b>副柜尺寸 (宽*高*深)</b>	990mm(W)* 1948mm(H) *450mm(D)

固定/移动方式	4 个福马脚轮
工作温度	-20°C ~ +60°C
储存温度	-40°C ~ +70°C
储存湿度	25%~50%

## 二、产品尺寸

