

RFID智能文件柜规格书（可定制）

UHF RFID cabinet



CK-G640A（主柜）

一、规格参数

产品型号	主柜：CK-G640A
屏幕尺寸	21.5 寸电容触摸屏，分辨率:1080:1920
操作系统	Windows/安卓
工控配置	I5，4 代，4G+ 128G (双网口) /RK3399, 4G+32G
人员权限	标配： 双目摄像头，刷卡/ 选配： 指纹，一二维码
拓展选装	监控摄像头、硬盘录像机
识别方式	UHF RFID，显示屏下方带 RFID 感应区，格口内不带 RFID 识别
格口数量	主柜：6 格口/副柜 40 格口
应急开锁	每个格口有相应的应急开锁功能
主副柜级联方式	主副柜通信：通过网口逐级联/主副柜：逐柜级联（一组柜子对外一个网口，一个电源口）
主柜通讯接口	标配：网口，USB 口/选配：WiFi，4G
副柜通讯接口	标配：网口
开发支持	提供 SDK/API 开发包
供电	AC220V,50HZ
整机功率	主柜：≤150W/副柜：≤40W
壳体材质	1.0mm 碳钢板
格口尺寸 (宽*高*深)	420mm(W)* 85mm (H)* 450mm (D)
主柜尺寸 (宽*高*深)	490mm (W)* 1948mm(H) *450mm(D)
副柜尺寸 (宽*高*深)	990mm(W)* 1948mm(H) *450mm(D)

固定/移动方式	4 个福马脚轮
工作温度	-20°C ~ +60°C
储存温度	-40°C ~ +70°C
储存湿度	25%~50%

二、产品尺寸

