

RFID警用装备柜规格书（可定制）



CK-GPC02F（副柜）

CK-GPC04（主柜）

CK-GPC08F（副柜）

CK-GPC04F（副柜）

一、规格参数

产品型号	主柜：CK-GPC04/副柜：CK- GPC08F/ CK- GPC04F/ CK- GPC02F
屏幕尺寸 (主柜)	21.5 寸电容触摸屏，分辨率 1080: 1920
操作系统 (主柜)	Windows/安卓,可选国产操作系统
工控配置 (主柜)	I5, 4 代, 4G+ 128G (双网口) /RK3399, 4G+32G/国产工控
人员权限 (主柜)	标配： 双目摄像头，刷卡/ 选配： 指纹，一二维码
拓展选装	监控摄像头、硬盘录像机，格口内支持拓展 220V 充电接口、USB 充电接口、紫外消毒灯
识别方式	UHF RFID
工作频率	840Mhz-960Mhz
格口数量	副柜：8 格口/4 格口/2 格口，格口内可加分层隔板，隔板可灵活上下调整。
应急开锁	每个格口有相应的应急开锁功能
格口玻璃	4mm 钢化玻璃
格口标识	格口玻璃带丝印；格口内嵌警员名片，可显示警员姓名和警号，名片可更换
格口屏蔽	格口与格口之间不串读，柜门不串读，门缝串读距离 $\leq 3\text{cm}$
识别标签数量	单格口标签 $\leq 150\text{pcs}$ (与标签性能，管理物品的材质与数量有关)
单格口识别时间	$\leq 3\text{s}$ (与标签性能，管理物品的材质与数量有关)
主副柜级联方式	主副柜通信：通过网口逐级联/主副柜：逐柜级联（一组柜子对外一个网口，一个电源口）
主柜通讯接口	标配： 网口，USB 口/ 选配： WiFi，4G

副柜通讯接口	标配：网口
开发支持	提供 SDK/API 开发包
供 电	AC220V,50HZ
整机功率	主柜：≤150W/副柜：≤40W
壳体材质	1.0mm 碳钢板
整机尺寸 (宽*高*深)	主柜：525mm(W) *1980mm(H) *500mm(D) 副柜：1100mm(W) *1980mm(H)*500mm(D)
固定/移动方式	4 个福马脚轮
工作温度	-20°C ~ +60°C
储存温度	-40°C ~ +70°C
储存湿度	25%~50%

二、产品尺寸

