

RFID警用卷宗管理柜规格书（可定制）

UHF RFID cabinet



CK-GPC68A（主柜）

CK-GPC68AF（副柜）

一、规格参数

产品型号	主柜：CK-GPC68A/副柜：CK-GPC68AF
屏幕尺寸 (主柜)	21.5 寸电容触摸屏，分辨率 1080:1920
操作系统 (主柜)	Windows/安卓,
工控配置 (主柜)	I5, 4 代, 4G+ 128G (双网口) /RK3399, 4G+32G
人员权限 (主柜)	标配： 双目摄像头，刷卡/ 选配： 指纹，一二维码
拓展选装	监控摄像头、硬盘录像机
识别方式	UHF RFID
工作频率	840Mhz-960Mhz
格口数量	主柜 6 格口/副柜 8 格口
应急开锁	每个格口有相应的应急开锁功能
格口玻璃	4mm 钢化玻璃
格口屏蔽	格口与格口之间不串读，柜门不串读，门缝串读距离 $\leq 3\text{cm}$
识别标签数量	单格口标签 $\leq 150\text{pcs}$ (与标签性能，管理物品的材质与数量有关)
单格口识别时间	$\leq 3\text{s}$ (与标签性能，管理物品的材质与数量有关)
主副柜级联方式	主副柜通信：通过网口逐级联/主副柜：逐柜级联（一组柜子对外一个网口，一个电源口）
主柜通讯接口	标配：网口，USB 口/选配：WiFi，4G
副柜通讯接口	标配：网口
开发支持	提供 SDK/API 开发包
供电	AC220V,50HZ
整机功率	主柜： $\leq 150\text{W}$ /副柜： $\leq 40\text{W}$

壳体材质	1.0mm 碳钢板
整机尺寸 (宽*高*深)	1300mm (W)* 1940mm(H) *410mm(D)
固定/移动方式	4 个福马脚轮
工作温度	-20°C ~ +60°C
储存温度	-40°C ~ +70°C
储存湿度	25%~50%

二、 产品尺寸

