

专注 RFID 智能终端设备研发和制造

潜心研发、精心制造、悉心服务

RFID双屏工作站产品规格书



一、规格参数

主要规格参数	
产品型号	CK-DP13B
屏幕尺寸	21.5 寸电容触摸屏，分辨率 1920:1080，屏比 16:9
屏幕数量	2 个电容触摸屏
操作系统	Windows/安卓
工控配置	15,4 代,8G+ 128G/RK3399,4G+32G
人员权限	标配：双目摄像头，高频刷卡/选配：扫码读头，指纹识别
拓展选装	有线手持拍，高拍仪，称重
识别区域	采用下沉式识别框，全方位识别
识别方式	UHF RFID (840-960MHz)
识别数量	电子标签≤100pcs（与标签性能，管理物品的材质与数量有关）
识别范围	周边≤30cm，高度 50cm（与标签性能，管理物品的材质与数量有关）
通信方式	标配：RJ 网口，USB 口/选配：WiFi，4G
开发支持	提供 SDK/API 开发包
供电	AC220V,50HZ
整机功率	≤150W
机壳材质	1.0mm 碳钢板
固定/移动方式	底部脚杯/脚轮
整机尺寸（长*宽*高）	1350mm(L)*550mm(W)*1313mm (H)
工作温度	-20C~+60C
储存温度	-25C~+70C
储存湿度	25%~50%